


Recomendaciones para: carga, descarga y almacenamiento de producto terminado


Recomendaciones para: carga y descarga de producto terminado




Coloque su vehículo en el muelle de carga asignado, entregue la guía de remisión al facilitador operativo y espere ser atendido.



Las plataformas de los camiones deben estar en buen estado y libres de humedad o desperdicios.



Al momento del estibaje, los sacos no deben ser lanzados sino acomodados de forma adecuada.



Los sacos, cajas y bandejas deben ser apilados por separado, con la finalidad de evitar roturas en los respectivos empaques. Asegure la estabilidad de la carga.



Verifique de forma oportuna la cantidad y el estado del producto despachado.



La carga debe realizarse en camiones cerrados, de tal manera que se proteja al producto. Tenga a la mano sus documentos en caso de ser solicitados.

Recomendaciones para el almacenamiento


La bodega debe ser un lugar limpio, techado y sin filtraciones de agua que puedan deteriorar el producto.




Se debe levantar el saco del pallet mas no arrastrarlo para evitar la rotura del empaque y escape del producto.




El producto no debe ser almacenado a la intemperie.




Los sacos no deben estar colocados directamente en el piso, sino sobre pallets y con separación de 1 metro respecto a las paredes (norma INEN 2266:2000, literal 6.8.8).



Las dimensiones de los pallets deben de ser 1.10 x 1.10 mts. Los pallets deben tener un entablado completo superior e inferior.




Los pallets no deben tener astillas, tablas rotas o deformaciones que produzcan roturas en las fundas.




Recomendaciones para el almacenamiento




El paletizado se realiza en camas de 9 sacos por 5 de alto.



Se debe realizar el paletizado cruzado de tal manera que se pueda asegurar la estabilidad de los sacos.



Los sacos no deben sobrepasar el nivel (borde) del pallet, así se evitará la inestabilidad y el deterioro de los mismos.



Almacenar los pallets con stretch film.

Consideraciones ambientales

El empaque de los sacos valvulados es amigable al medio ambiente, se puede reciclar y tiene un tiempo menor para su degradación, comparado al de polipropileno (150 años vs. 1 año).



Sika Ecuatoriana S.A.

www.sika.com.ec
Guayaquil.- Km. 3 1/2 via Durán - Tambo PBX 2812700 Fax 2801229
Quito.- Panamericana Norte km. 7 1/2 Bartolomé Sánchez N72-292 y Basantes Telefax 2800419 - 2800420
Cuenca.- Av. de las Américas entre 1º de Mayo y Luis Moscoso Telefax 2856754 - 2856517

